

## Фонтанный комплект на основе насоса System-X

Фонтанный комплект на основе насоса System-X имеет 6 типов в зависимости от того какой насос входит в состав комплекта. Насосы серии System-X имеют шесть разновидностей. Эти насосы различаются по мощности (чем больше номер, тем больше мощность) и их параметры можно увидеть в таблице ниже. От мощности насоса зависит высота и ширина водной картины фонтана.



System-X	750	1000	1501	2500	3000	4000
размеры(ШxГxВ)	165x140x105			205x165x130		
тах расход воды л/час	800	1100	1500	2640	3200	3900
тах напор м	1.3	1.5	2.1	2.5	2.6	2.8
потребл. мощность Вт	15	18	30	45	55	65
напорный патрубок	1/2 дюйма			3/4 дюйма		
min уровень воды см	10			15		
насадки в комплекте						

В комплект фонтана включены две или три насадки, как показано в таблице выше. Покажем теперь как изменяется водная картина на насадке в зависимости от мощности насоса.

Насадка Vulkanduese spezial  $\Phi=20\text{мм}$   
Характеристики водной картины



Насос	Н см	$\Phi$ см
System-X 750	55	30
System-X 1000	60	35
System-X 1501	105	70
System-X 2500	140	75
System-X 3000	160	80
System-X 4000	170	90

И так, если мы хотим выбрать высоту водной картины на этой насадке равной 160 см, то нужно выбрать насос System X 3000. Но нужно помнить, что такая высота фонтана подойдёт для прудов у которых расстояние от насадки до берега более 160 сантиметров. Иначе ближний берег будет постоянно сырой. Ниже приведены таблицы для двух других насадок.

Насадка Kelchduese vario,  $\Phi=20\text{ мм}$

### Характеристики водной картины



Насос	Н см	Ф см
System-X 750	-	-
System-X 1000	-	-
System-X 1501	45	40
System-X 2500	60	60
System-X 3000	70	75
System-X 4000	95	95

### Насадка Wasserglocke, Ф=20 мм Характеристики водной картины



Насос	Н см	Ф см
System-X 750	20	30
System-X 1000	22	35
System-X 1501	25	45
System-X 2500	25	50
System-X 3000	30	55
System-X 4000	30	60

После того как будет выбран насос можно подобрать и светильники. Три прожектора с помощью приспособления входящего в комплект поставки подсветки одвоятся на удлинителе насадки, входящего в комплект поставки насоса. Весь комплект виден на изображении ниже. Кроме того существует два варианта прожекторов отличных по мощности.



Параметры подсветки для фонтана.

Подсветка для фонтана	UWL 1220 3er Set	UWL 1250 3er Set
Мощность Вт	3 x 20	3 x 50
Крепление к удлинителю насадки	20 мм, 33 мм	
Трансформатор 220 В/12 В	70 ВА	150 ВА
Габариты мм	75 x 68	
Установка вне водоёма	Можно	Нельзя